

SECÇÃO 1. Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa**1.1. Identificador do produto**

Nome da substância P-V 100N
Número de identificação 649-474-00-6 (Número de índice)
Número de registo -
Sinónimos Nenhum.

1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Utilizações identificadas Não disponível.
Utilizações desaconselhadas Nenhum conhecido.

1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Fabricante: Ergon, Inc.
P.O. Caixa 1639
Jackson, MS 39215
EU Contact: Ergon International, Inc.
Drève Richelle 161 Building C
B-1410 Waterloo, Bélgica

Número de telefone de emergência

US Customer Service: +1-800-222-7122
CHEMTREC: +1-800-424-9300 After Business Hours (North America)
+1-703-527-3887 (Internacional)
See Section 15 for additional CHEMTREC Hotline Numbers
E-Mail: sds@ergon.com

34-931768545 (Espanha)
39-0245557031 (Itália)
49-69643508409 (Alemanha)

SECÇÃO 2. Identificação dos perigos**2.1. Classificação da substância ou mistura**

A substância foi avaliada e/ou testada quanto aos seus perigos físicos, para a saúde e para o ambiente e aplica-se a seguinte classificação.

Classificação de acordo com o regulamento (CE) N.º 1272/2008, conforme alterado

Esta mistura não cumpre os critérios de classificação de acordo com o Regulamento (CE) 1272/2008, na sua última redação. Esta substância não cumpre os critérios de classificação de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008, na sua última redação.

2.2. Elementos do rótulo**Rotulagem de acordo com o Regulamento (CE) N.º 1272/2008, conforme alterado**

Pictogramas de perigo Nenhum.
Palavra-sinal Não aplicável.
Advertências de perigo Não aplicável.

Recomendações de prudência

Prevenção Respeitar as regras de boa higiene industrial.
Resposta Lavar as mãos após a utilização.
Armazenagem Guardar afastado de materiais incompatíveis.
Eliminação
P501 Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com os regulamentos locais/regionais/nacionais/internacionais.

Informação suplementar no rótulo Nenhum.

2.3. Outros perigos Nenhum conhecido.

SECÇÃO 3. Composição/informação sobre os componentes

3.1. Substâncias

Informação geral

Designação química	%	N.º CAS / N.º CE	N.º de registo REACH	Número de Índice	Notas
DISTILLATES (PETRÓLEO) SOLVENT-DEWAXED HEAVY PARAFFINIC	≤100	64742-54-7 265-157-1	01-2119484627-25	649-467-00-8	
Classificação: -					
DISTILLATES (PETRÓLEO) SOLVENT-DEWAXED HEAVY PARAFFINIC	≤100	64742-65-0 265-169-7	01-2119471299-27	649-474-00-6	
Classificação: -					L
DISTILLATES (PETRÓLEO) SOLVENT-DEWAXED HEAVY PARAFFINIC	≤100	848301-69-9 232-443-2	-	649-262-00-3	
Classificação: Flam. Liq. 1;H224, Acute Tox. 1;H310;(ATE: 5 mg/kg bw), Muta. 1B;H340, Carc. 1B;H350, Asp. Tox. 1;H304, Aquatic Chronic 2;H411					

Comentários sobre a composição

Esta substância é uma combinação complexa de hidrocarbonetos obtida por remoção de parafinas normais de uma fracção petrolífera por cristalização com solvente e hidrotratamento. É constituída por hidrocarbonetos na gama de C20 até C50.

Note L - Não classificado como cancerígeno. Satisfaz UE exigência de menos de 3% (w / w) de extracto de DMSO para o composto total de aromáticos policíclicos (CAP) usando IP 346.

SECÇÃO 4. Medidas de primeiros socorros

Informação geral

Contactar um médico caso o mal-estar continue.

4.1. Descrição das medidas de emergência

Inalação	Deslocar para o ar livre. Oxigénio, ou respiração artificial, se necessário. EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico.
Contacto com a pele	Lavar as áreas de contacto com água e sabão. Despir o vestuário contaminado. Lavar o vestuário contaminado antes de usá-lo. Caso se desenvolva irritação cutânea ou reacção alérgica cutânea, consultar um especialista.
Contacto com os olhos	Enxaguar meticulosamente com água. Se ocorrer irritação, consultar um médico
Ingestão	NÃO provocar o vômito. Se o vômito ocorrer naturalmente, faça a vítima a inclinar-se para a frente para reduzir o risco de aspiração. Telefone imediatamente para o centro de controlo de venenos.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Tonturas. Elimina a gordura da pele.

4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Tratar os sintomas.

SECÇÃO 5. Medidas de combate a incêndios

Perigos gerais de incêndio

Não foi observado nenhum perigo insólito de incêndio ou explosão.

5.1. Meios de extinção

Meios de extinção adequados	Halon. Pós químicos secos. Espuma. Dióxido de carbono (CO2). Spray ou névoa aquosa. Não utilizar água como extintor, pois esta causa o alastramento do incêndio.
Meios de extinção inadequados	Não utilizar água como extintor, pois esta causa o alastramento do incêndio.

5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Não foi observado nenhum perigo insólito de incêndio ou explosão.

5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Equipamento de proteção especial para as pessoas envolvidas no combate a incêndios	Usar roupa de proteção completa, incluindo capacete, aparelho respiratório autónomo de pressão positiva ou de demanda de pressão, roupa de proteção e máscara facial.
Procedimentos de combate a incêndios especiais	Arrefecer com água os recipientes expostos às chamas até o incêndio estar totalmente extinto. Os bombeiros devem usar os equipamentos padrão para proteção, incluindo casaco retardante de chamas, capacete com escudo facial, luvas, botas de borracha e, em ambientes fechados, aparelho respiratório autónomo. Utilizar máscara respiratória de ar pressurizado caso o produto esteja envolvido em incêndio.

Métodos específicos Usar procedimentos normais para a extinção de incêndios e considerar o perigo doutros materiais envolvidos.

SECÇÃO 6: Medidas em caso de fuga accidental

- 6.1. Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência**
- Para o pessoal não envolvido na resposta à emergência** Manter afastado todo o pessoal desnecessário. Usar equipamento de proteção individual adequado. Não tocar em recipientes danificados ou em material derramado sem vestuário protetor apropriado. As autoridades locais devem ser avisadas se não for possível conter derrames significativos.
- Para o pessoal responsável pela resposta à emergência** Manter afastado todo o pessoal desnecessário. Usar a proteção individual recomendada na Secção 8 da FDS.
- 6.2. Precauções a nível ambiental** Prevenir dispersão ou derramamento ulterior se for mais seguro assim. Evitar a entrada nos cursos de água, esgotos, caves ou áreas confinadas. Evitar eliminação no ambiente aquático. Contactar as autoridades locais em caso de derrame para sistemas de drenagem/ambiente aquático. Evitar a eliminação em dispositivos de drenagem, em cursos de água ou no solo.
- 6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza** Grandes derrames: ELIMINE todas as fontes de ignição (não fume, não permita que haja chamas ou faíscas na área adjacente). Deter o fluxo de material se tal puder ser feito sem risco. Sempre que possível, conter o material derramado. Cobrir com capa plástica para impedir o alastramento. Absorver em vermiculite, areia seca ou terra e colocar nos recipientes. Após a recuperação do produto, enxaguar a área com água.
- Pequenos derrames: Limpar com material absorvente (pano em algodão ou fibra, por exemplo). Limpar bem a superfície para remover contaminações residuais.
- Nunca repor a substância derramada na embalagem original para reutilização.
- 6.4. Remissão para outras secções** Relativamente à proteção individual, consulte a secção 8 da FDS. Para obter informações sobre a eliminação de resíduos, consultar a Secção 13 da FDS.

SECÇÃO 7. Manuseamento e armazenagem

- 7.1. Precauções para um manuseamento seguro** Lavar as mãos após manusear e antes de comer. Não respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis. Manusear apenas em área bem ventilada.
- 7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades** Manter afastado do calor, faíscas e chama nua.
- 7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)** Cumprir as orientações do sector industrial sobre as melhores práticas.

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/proteção individual

8.1. Parâmetros de controlo			
Valores-limite de exposição profissional			
Bélgica . OEL. Exposure Limit Values to Chemical Substances at Work, Code of Well-being at work, Book VI, Title 1 - Chemical agents, as amended			
Material	Tipo	Valor	Forma
Distillates (Petróleo), solvent-dewaxed heavy paraffinic; Baseoil — unspecified [A complex combination of hydrocarbons obtained by removal of normal paraffins from a petroleum fraction by solvent crystallization. It consists predominantly of hydrocarbons	STEL	10 mg/m3	Névoa.
	TWA	5 mg/m3	Névoa.
Componentes	Tipo	Valor	Forma
DISTILLATES (PETRÓLEO) SOLVENT-DEWAXED HEAVY PARAFFINIC (CAS 64742-65-0)	STEL	10 mg/m3	Névoa.
DISTILLATES (PETRÓLEO) SOLVENT-DEWAXED HEAVY PARAFFINIC (CAS 64742-54-7)	STEL	10 mg/m3	Névoa.

Bélgica . OEL. Exposure Limit Values to Chemical Substances at Work, Code of Well-being at work, Book VI, Title 1 - Chemical agents, as amended

Componentes	Tipo	Valor	Forma
DISTILLATES (PETRÓLEO) SOLVENT-DEWAXED HEAVY PARAFFINIC (CAS 64742-65-0)	TWA	5 mg/m3	Névoa.
DISTILLATES (PETRÓLEO) SOLVENT-DEWAXED HEAVY PARAFFINIC (CAS 64742-54-7)	TWA	5 mg/m3	Névoa.

Bulgária . OELs. Ordinance No 13 on protection of workers against risks of exposure to chemical agents at work, as amended

Material	Tipo	Valor
Distillates (Petróleo), solvent-dewaxed heavy paraffinic; Baseoil — unspecified [A complex combination of hydrocarbons obtained by removal of normal paraffins from a petroleum fraction by solvent crystallization. It consists predominantly of hydrocarbons	TWA	5 mg/m3
Componentes	Tipo	Valor
DISTILLATES (PETRÓLEO) SOLVENT-DEWAXED HEAVY PARAFFINIC (CAS 64742-65-0)	TWA	5 mg/m3
DISTILLATES (PETRÓLEO) SOLVENT-DEWAXED HEAVY PARAFFINIC (CAS 64742-54-7)	TWA	5 mg/m3

República Checa . Occupational exposure limit values of chemicals at work (Decree on protection of health at work, 361/2007, Annex 2, Part A & Annex 3, Part A, as amended)

Material	Tipo	Valor	
Distillates (Petróleo), solvent-dewaxed heavy paraffinic; Baseoil — unspecified [A complex combination of hydrocarbons obtained by removal of normal paraffins from a petroleum fraction by solvent crystallization. It consists predominantly of hydrocarbons	Tecto	1000 mg/m3	
	TWA	200 mg/m3	
Componentes	Tipo	Valor	Forma
DISTILLATES (PETRÓLEO) SOLVENT-DEWAXED HEAVY PARAFFINIC (CAS 848301-69-9)	Tecto	1000 mg/m3	
DISTILLATES (PETRÓLEO) SOLVENT-DEWAXED HEAVY PARAFFINIC (CAS 64742-65-0)	Tecto	10 mg/m3	
DISTILLATES (PETRÓLEO) SOLVENT-DEWAXED HEAVY PARAFFINIC (CAS 64742-54-7)	Tecto	10 mg/m3	Aerossol

República Checa . Occupational exposure limit values of chemicals at work (Decree on protection of health at work, 361/2007, Annex 2, Part A & Annex 3, Part A, as amended)			
Componentes	Tipo	Valor	Forma
DISTILLATES (PETRÓLEO) SOLVENT-DEWAXED HEAVY PARAFFINIC (CAS 64742-65-0)	TWA	5 mg/m3	
DISTILLATES (PETRÓLEO) SOLVENT-DEWAXED HEAVY PARAFFINIC (CAS 64742-54-7)	TWA	5 mg/m3	Aerossol
DISTILLATES (PETRÓLEO) SOLVENT-DEWAXED HEAVY PARAFFINIC (CAS 848301-69-9)	TWA	200 mg/m3	

Dinamarca . Work Environment Authority. Exposure Limits for Substances & Materials, Annex 2			
Material	Tipo	Valor	Forma
Distillates (Petróleo), solvent-dewaxed heavy paraffinic; Baseoil — unspecified [A complex combination of hydrocarbons obtained by removal of normal paraffins from a petroleum fraction by solvent crystallization. It consists predominantly of hydrocarbons	STEL	2 mg/m3	Névoa.
	TLV	1 mg/m3	Névoa.
Componentes	Tipo	Valor	Forma
DISTILLATES (PETRÓLEO) SOLVENT-DEWAXED HEAVY PARAFFINIC (CAS 64742-54-7)	STEL	2 mg/m3	Névoa.
DISTILLATES (PETRÓLEO) SOLVENT-DEWAXED HEAVY PARAFFINIC (CAS 64742-65-0)	STEL	2 mg/m3	Névoa.
	TLV	1 mg/m3	Névoa.
DISTILLATES (PETRÓLEO) SOLVENT-DEWAXED HEAVY PARAFFINIC (CAS 64742-54-7)	TLV	1 mg/m3	Névoa.
DISTILLATES (PETRÓLEO) SOLVENT-DEWAXED HEAVY PARAFFINIC (CAS 848301-69-9)	TLV	25 ppm	

Estónia. LEP. Limites de Exposição Profissional a Substâncias Perigosas (Regulamento N.º 105/2001, Anexo), alterado		
Componentes	Tipo	Valor
DISTILLATES (PETRÓLEO) SOLVENT-DEWAXED HEAVY PARAFFINIC (CAS 848301-69-9)	STEL	300 mg/m3
		50 ppm

Finlândia . HTP-arvot, App 3., Binding Limit Values, Social Affairs and Ministry of Health

Material	Tipo	Valor	Forma
Distillates (Petróleo), solvent-dewaxed heavy paraffinic; Baseoil — unspecified [A complex combination of hydrocarbons obtained by removal of normal paraffins from a petroleum fraction by solvent crystallization. It consists predominantly of hydrocarbons	TWA	5 mg/m3	Névoa.
Componentes	Tipo	Valor	Forma
DISTILLATES (PETRÓLEO) SOLVENT-DEWAXED HEAVY PARAFFINIC (CAS 64742-65-0)	TWA	5 mg/m3	Névoa.
DISTILLATES (PETRÓLEO) SOLVENT-DEWAXED HEAVY PARAFFINIC (CAS 64742-54-7)	TWA	5 mg/m3	Névoa.

Alemanha . DFG MAK List (advisory OELs). Commission for the Investigation of Health Hazards of Chemical Compounds in the Work Area (DFG), as updated

Material	Tipo	Valor	Forma
Distillates (Petróleo), solvent-dewaxed heavy paraffinic; Baseoil — unspecified [A complex combination of hydrocarbons obtained by removal of normal paraffins from a petroleum fraction by solvent crystallization. It consists predominantly of hydrocarbons	TWA	5 mg/m3	Fracção respirável
Componentes	Tipo	Valor	Forma
DISTILLATES (PETRÓLEO) SOLVENT-DEWAXED HEAVY PARAFFINIC (CAS 64742-65-0)	TWA	5 mg/m3	Fracção respirável
DISTILLATES (PETRÓLEO) SOLVENT-DEWAXED HEAVY PARAFFINIC (CAS 64742-54-7)	TWA	5 mg/m3	Fracção respirável

Grécia. LEP, Decreto Presidencial 307/1986, conforme alteração

Material	Tipo	Valor	Forma
Distillates (Petróleo), solvent-dewaxed heavy paraffinic; Baseoil — unspecified [A complex combination of hydrocarbons obtained by removal of normal paraffins from a petroleum fraction by solvent crystallization. It consists predominantly of hydrocarbons	TWA	5 mg/m3	Névoa.
Componentes	Tipo	Valor	Forma
DISTILLATES (PETRÓLEO) SOLVENT-DEWAXED HEAVY PARAFFINIC (CAS 64742-65-0)	TWA	5 mg/m3	Névoa.

Grécia. LEP, Decreto Presidencial 307/1986, conforme alteração

Componentes	Tipo	Valor	Forma
DISTILLATES (PETRÓLEO) SOLVENT-DEWAXED HEAVY PARAFFINIC (CAS 64742-54-7)	TWA	5 mg/m3	Névoa.

Hungria . OELs. Decree on protection of workers exposed to chemical agents (5/2020. (II.6)), Annex 1&2, alterada pela

Material	Tipo	Valor	Forma
Distillates (Petróleo), solvent-dewaxed heavy paraffinic; Baseoil — unspecified [A complex combination of hydrocarbons obtained by removal of normal paraffins from a petroleum fraction by solvent crystallization. It consists predominantly of hydrocarbons	TWA	5 mg/m3	Névoa.

Componentes	Tipo	Valor	Forma
DISTILLATES (PETRÓLEO) SOLVENT-DEWAXED HEAVY PARAFFINIC (CAS 64742-65-0)	TWA	5 mg/m3	Névoa.
DISTILLATES (PETRÓLEO) SOLVENT-DEWAXED HEAVY PARAFFINIC (CAS 64742-54-7)	TWA	5 mg/m3	Névoa.

Islândia. LEP. Regulamento 390/2009 relativo aos limites de poluição e medidas para reduzir a poluição no local de trabalho, conforme alterado

Material	Tipo	Valor	Forma
Distillates (Petróleo), solvent-dewaxed heavy paraffinic; Baseoil — unspecified [A complex combination of hydrocarbons obtained by removal of normal paraffins from a petroleum fraction by solvent crystallization. It consists predominantly of hydrocarbons	TWA	1 mg/m3	Névoa.

Componentes	Tipo	Valor	Forma
DISTILLATES (PETRÓLEO) SOLVENT-DEWAXED HEAVY PARAFFINIC (CAS 64742-65-0)	TWA	1 mg/m3	Névoa.
DISTILLATES (PETRÓLEO) SOLVENT-DEWAXED HEAVY PARAFFINIC (CAS 64742-54-7)	TWA	1 mg/m3	Névoa.

Irlanda . OELVs, Schedules 1 & 2, Code of Practice for Chemical Agents and Carcinogens Regulations

Componentes	Tipo	Valor	Forma
DISTILLATES (PETRÓLEO) SOLVENT-DEWAXED HEAVY PARAFFINIC (CAS 64742-54-7)	TWA	5 mg/m3	Fracção inalável.

Itália . OELs (Legislative Decree n.81, 9 Abril 2008), alterada pela

Material	Tipo	Valor	Forma
Distillates (Petróleo), solvent-dewaxed heavy paraffinic; Baseoil — unspecified [A complex combination of hydrocarbons obtained by removal of normal paraffins from a petroleum fraction by solvent crystallization. It consists predominantly of hydrocarbons	TWA	5 mg/m3	Fracção inalável.
Componentes	Tipo	Valor	Forma
DISTILLATES (PETRÓLEO) SOLVENT-DEWAXED HEAVY PARAFFINIC (CAS 64742-65-0)	TWA	5 mg/m3	Fracção inalável.
DISTILLATES (PETRÓLEO) SOLVENT-DEWAXED HEAVY PARAFFINIC (CAS 64742-54-7)	TWA	5 mg/m3	Fracção inalável.

Letónia . OELs. Occupational Exposure Limits of Chemical Substances at Workplace (Reg. Não . 325/ 2007, L.V. 80, Annex 1), alterada pela

Material	Tipo	Valor
Distillates (Petróleo), solvent-dewaxed heavy paraffinic; Baseoil — unspecified [A complex combination of hydrocarbons obtained by removal of normal paraffins from a petroleum fraction by solvent crystallization. It consists predominantly of hydrocarbons	TWA	5 mg/m3
Componentes	Tipo	Valor
DISTILLATES (PETRÓLEO) SOLVENT-DEWAXED HEAVY PARAFFINIC (CAS 64742-54-7)	TWA	5 mg/m3
DISTILLATES (PETRÓLEO) SOLVENT-DEWAXED HEAVY PARAFFINIC (CAS 64742-65-0)	TWA	5 mg/m3
DISTILLATES (PETRÓLEO) SOLVENT-DEWAXED HEAVY PARAFFINIC (CAS 848301-69-9)	TWA	10 mg/m3

Lituânia . OELs. Occupational Exposure Limit Values for Chemical Substances (Hygiene Norm HN 23:2011; Order No. V-824/A1-389), alterada pela

Material	Tipo	Valor	Forma
Distillates (Petróleo), solvent-dewaxed heavy paraffinic; Baseoil — unspecified [A complex combination of hydrocarbons obtained by removal of normal paraffins from a petroleum fraction by solvent crystallization. It consists predominantly of hydrocarbons	STEL	3 mg/m3	Fume and mist.
	TWA	1 mg/m3	Fume and mist.

Lituânia . OELs. Occupational Exposure Limit Values for Chemical Substances (Hygiene Norm HN 23:2011; Order No. V-824/A1-389), alterada pela

Componentes	Tipo	Valor	Forma
DISTILLATES (PETRÓLEO) SOLVENT-DEWAXED HEAVY PARAFFINIC (CAS 64742-65-0)	STEL	3 mg/m3	Fume and mist.
DISTILLATES (PETRÓLEO) SOLVENT-DEWAXED HEAVY PARAFFINIC (CAS 64742-54-7)	STEL	3 mg/m3	Fume and mist.
DISTILLATES (PETRÓLEO) SOLVENT-DEWAXED HEAVY PARAFFINIC (CAS 64742-65-0)	TWA	1 mg/m3	Fume and mist.
DISTILLATES (PETRÓLEO) SOLVENT-DEWAXED HEAVY PARAFFINIC (CAS 64742-54-7)	TWA	1 mg/m3	Fume and mist.

Países Baixos . OELs per Annex XIII of Working Conditions Regulation (Staatscourant no. 252, 29 Dezembro 2006), alterada pela

Material	Tipo	Valor	Forma
Distillates (Petróleo), solvent-dewaxed heavy paraffinic; Baseoil — unspecified [A complex combination of hydrocarbons obtained by removal of normal paraffins from a petroleum fraction by solvent crystallization. It consists predominantly of hydrocarbons	TWA	5 mg/m3	Névoa.

Componentes	Tipo	Valor	Forma
DISTILLATES (PETRÓLEO) SOLVENT-DEWAXED HEAVY PARAFFINIC (CAS 64742-65-0)	TWA	5 mg/m3	Névoa.
DISTILLATES (PETRÓLEO) SOLVENT-DEWAXED HEAVY PARAFFINIC (CAS 64742-54-7)	TWA	5 mg/m3	Névoa.

Polónia. Concentrações permitidas máximas e intensidades de fatores nocivos no ambiente de trabalho, (Jornal de Leis da República da Polónia 1286/2018, Anexo 1)

Material	Tipo	Valor	Forma
Distillates (Petróleo), solvent-dewaxed heavy paraffinic; Baseoil — unspecified [A complex combination of hydrocarbons obtained by removal of normal paraffins from a petroleum fraction by solvent crystallization. It consists predominantly of hydrocarbons	TWA	5 mg/m3	Fracção inalável.

Componentes	Tipo	Valor	Forma
DISTILLATES (PETRÓLEO) SOLVENT-DEWAXED HEAVY PARAFFINIC (CAS 64742-65-0)	TWA	5 mg/m3	Fracção inalável.
DISTILLATES (PETRÓLEO) SOLVENT-DEWAXED HEAVY PARAFFINIC (CAS 64742-54-7)	TWA	5 mg/m3	Fracção inalável.

Portugal. VLEP. Norma sobre a exposição profissional a agentes químicos (NP 1796-2014)

Material	Tipo	Valor	Forma
Distillates (Petróleo), solvent-dewaxed heavy paraffinic; Baseoil — unspecified [A complex combination of hydrocarbons obtained by removal of normal paraffins from a petroleum fraction by solvent crystallization. It consists predominantly of hydrocarbons	TWA	5 mg/m3	Fracção inalável.
Componentes	Tipo	Valor	Forma
DISTILLATES (PETRÓLEO) SOLVENT-DEWAXED HEAVY PARAFFINIC (CAS 64742-65-0)	TWA	5 mg/m3	Fracção inalável.
DISTILLATES (PETRÓLEO) SOLVENT-DEWAXED HEAVY PARAFFINIC (CAS 64742-54-7)	TWA	5 mg/m3	Fracção inalável.

Roménia . OELs. Limit Values of Chemical Agents at Workplace (Regulamentação 1.218/2006, M.O 845, Annex 1, 3&4, alterada pela)

Material	Tipo	Valor
Distillates (Petróleo), solvent-dewaxed heavy paraffinic; Baseoil — unspecified [A complex combination of hydrocarbons obtained by removal of normal paraffins from a petroleum fraction by solvent crystallization. It consists predominantly of hydrocarbons	STEL	10 mg/m3
	TWA	5 mg/m3
Componentes	Tipo	Valor
DISTILLATES (PETRÓLEO) SOLVENT-DEWAXED HEAVY PARAFFINIC (CAS 848301-69-9)	STEL	200 mg/m3
DISTILLATES (PETRÓLEO) SOLVENT-DEWAXED HEAVY PARAFFINIC (CAS 64742-65-0)	STEL	10 mg/m3
DISTILLATES (PETRÓLEO) SOLVENT-DEWAXED HEAVY PARAFFINIC (CAS 64742-54-7)	STEL	10 mg/m3
DISTILLATES (PETRÓLEO) SOLVENT-DEWAXED HEAVY PARAFFINIC (CAS 64742-65-0)	TWA	5 mg/m3
DISTILLATES (PETRÓLEO) SOLVENT-DEWAXED HEAVY PARAFFINIC (CAS 64742-54-7)	TWA	5 mg/m3
DISTILLATES (PETRÓLEO) SOLVENT-DEWAXED HEAVY PARAFFINIC (CAS 848301-69-9)	TWA	100 mg/m3

Eslováquia . OELs. Maximum permissible exposure limits for chemical factors in workplace air (Regulation No 355/2006, Annex 1, Table 1, alterada pela)

Material	Tipo	Valor	Forma
Distillates (Petróleo), solvent-dewaxed heavy paraffinic; Baseoil — unspecified [A complex combination of hydrocarbons obtained by removal of normal paraffins from a petroleum fraction by solvent crystallization. It consists predominantly of hydrocarbons	STEL	3 mg/m3	Fume and mist.
		15 ppm	Fume and mist.
Componentes	Tipo	Valor	Forma
DISTILLATES (PETRÓLEO) SOLVENT-DEWAXED HEAVY PARAFFINIC (CAS 64742-65-0)	STEL	3 mg/m3	Fume and mist.
DISTILLATES (PETRÓLEO) SOLVENT-DEWAXED HEAVY PARAFFINIC (CAS 64742-54-7)	STEL	3 mg/m3	Fume and mist.
DISTILLATES (PETRÓLEO) SOLVENT-DEWAXED HEAVY PARAFFINIC (CAS 64742-65-0)	STEL	15 ppm	Fume and mist.
DISTILLATES (PETRÓLEO) SOLVENT-DEWAXED HEAVY PARAFFINIC (CAS 64742-54-7)	STEL	15 ppm	Fume and mist.
	TWA	1 mg/m3	Fume and mist.
		5 ppm	Fume and mist.

Espanha . OELs. INSST, Límites de Exposición Profesional Para Agentes Químicos, Table 1-Valores Límites Ambientales (VLAs)

Material	Tipo	Valor	Forma
Distillates (Petróleo), solvent-dewaxed heavy paraffinic; Baseoil — unspecified [A complex combination of hydrocarbons obtained by removal of normal paraffins from a petroleum fraction by solvent crystallization. It consists predominantly of hydrocarbons	STEL	10 mg/m3	Névoa.
	TWA	5 mg/m3	Névoa.
Componentes	Tipo	Valor	Forma
DISTILLATES (PETRÓLEO) SOLVENT-DEWAXED HEAVY PARAFFINIC (CAS 64742-65-0)	STEL	10 mg/m3	Névoa.
DISTILLATES (PETRÓLEO) SOLVENT-DEWAXED HEAVY PARAFFINIC (CAS 64742-54-7)	STEL	10 mg/m3	Névoa.
DISTILLATES (PETRÓLEO) SOLVENT-DEWAXED HEAVY PARAFFINIC (CAS 64742-65-0)	TWA	5 mg/m3	Névoa.
DISTILLATES (PETRÓLEO) SOLVENT-DEWAXED HEAVY PARAFFINIC (CAS 64742-54-7)	TWA	5 mg/m3	Névoa.

Suécia. LEP (Anexo 1). Autoridade para o Ambiente Laboral (AV), Valores-limite de exposição profissional (AFS 2018:1), conforme alterado

Material	Tipo	Valor	Forma
Distillates (Petróleo), solvent-dewaxed heavy paraffinic; Baseoil — unspecified [A complex combination of hydrocarbons obtained by removal of normal paraffins from a petroleum fraction by solvent crystallization. It consists predominantly of hydrocarbons	STEL	3 mg/m3	Névoa.
	TWA	1 mg/m3	Névoa.
Componentes	Tipo	Valor	Forma
DISTILLATES (PETRÓLEO) SOLVENT-DEWAXED HEAVY PARAFFINIC (CAS 848301-69-9)	STEL	300 mg/m3	
DISTILLATES (PETRÓLEO) SOLVENT-DEWAXED HEAVY PARAFFINIC (CAS 64742-65-0)	STEL	3 mg/m3	Névoa.
DISTILLATES (PETRÓLEO) SOLVENT-DEWAXED HEAVY PARAFFINIC (CAS 64742-54-7)	STEL	3 mg/m3	Névoa.
DISTILLATES (PETRÓLEO) SOLVENT-DEWAXED HEAVY PARAFFINIC (CAS 848301-69-9)	STEL	50 ppm	
	TWA	150 mg/m3	
DISTILLATES (PETRÓLEO) SOLVENT-DEWAXED HEAVY PARAFFINIC (CAS 64742-54-7)	TWA	1 mg/m3	Névoa.
DISTILLATES (PETRÓLEO) SOLVENT-DEWAXED HEAVY PARAFFINIC (CAS 64742-65-0)	TWA	1 mg/m3	Névoa.
DISTILLATES (PETRÓLEO) SOLVENT-DEWAXED HEAVY PARAFFINIC (CAS 848301-69-9)	TWA	25 ppm	

Suíça . SUVA Grenzwerte am Arbeitsplatz: Aktuelle MAK-Werte

Material	Tipo	Valor	Forma
Distillates (Petróleo), solvent-dewaxed heavy paraffinic; Baseoil — unspecified [A complex combination of hydrocarbons obtained by removal of normal paraffins from a petroleum fraction by solvent crystallization. It consists predominantly of hydrocarbons	TWA	5 mg/m3	Fracção inalável.
Componentes	Tipo	Valor	Forma
DISTILLATES (PETRÓLEO) SOLVENT-DEWAXED HEAVY PARAFFINIC (CAS 64742-65-0)	TWA	5 mg/m3	Fracção inalável.

Suíça . SUVA Grenzwerte am Arbeitsplatz: Aktuelle MAK-Werte			
Componentes	Tipo	Valor	Forma
DISTILLATES (PETRÓLEO) SOLVENT-DEWAXED HEAVY PARAFFINIC (CAS 64742-54-7)	TWA	5 mg/m3	Fracção inalável.
DISTILLATES (PETRÓLEO) SOLVENT-DEWAXED HEAVY PARAFFINIC (CAS 848301-69-9)	TWA	1100 mg/m3	
		300 ppm	
Valores-limite biológicos	Não estão anotados limites de exposição biológica para o(s) ingrediente(s).		
Processos de monitorização recomendados	Seguir os procedimentos de monitorização convencionais.		
Níveis derivados de exposição sem efeitos (DNEL)	Não disponível.		
Concentrações previsivelmente sem efeitos (PNEC)	Não disponível.		
Orientações de exposição			
MAK da Áustria: notação cutânea			
DISTILLATES (PETRÓLEO) PARAFFINIC (CAS 64742-54-7)	SOLVENT-DEWAXED HEAVY	Perigo de absorção cutânea.	
DISTILLATES (PETRÓLEO) PARAFFINIC (CAS 64742-65-0)	SOLVENT-DEWAXED HEAVY	Perigo de absorção cutânea.	
LEO da Bélgica: notação cutânea			
DISTILLATES (PETRÓLEO) PARAFFINIC (CAS 64742-54-7)	SOLVENT-DEWAXED HEAVY	Perigo de absorção cutânea.	
DISTILLATES (PETRÓLEO) PARAFFINIC (CAS 64742-65-0)	SOLVENT-DEWAXED HEAVY	Perigo de absorção cutânea.	
VLE da Croácia: notação cutânea			
DISTILLATES (PETRÓLEO) PARAFFINIC (CAS 64742-54-7)	SOLVENT-DEWAXED HEAVY	Perigo de absorção cutânea.	
DISTILLATES (PETRÓLEO) PARAFFINIC (CAS 64742-65-0)	SOLVENT-DEWAXED HEAVY	Perigo de absorção cutânea.	
Limite de exposição aceitável da República Checa: notação cutânea			
DISTILLATES (PETRÓLEO) PARAFFINIC (CAS 64742-54-7)	SOLVENT-DEWAXED HEAVY	Perigo de absorção cutânea.	
DISTILLATES (PETRÓLEO) PARAFFINIC (CAS 64742-65-0)	SOLVENT-DEWAXED HEAVY	Perigo de absorção cutânea.	
GV da Dinamarca: notação cutânea			
DISTILLATES (PETRÓLEO) PARAFFINIC (CAS 64742-54-7)	SOLVENT-DEWAXED HEAVY	Perigo de absorção cutânea.	
DISTILLATES (PETRÓLEO) PARAFFINIC (CAS 64742-65-0)	SOLVENT-DEWAXED HEAVY	Perigo de absorção cutânea.	
LEO da Estónia: notação cutânea			
DISTILLATES (PETRÓLEO) PARAFFINIC (CAS 64742-54-7)	SOLVENT-DEWAXED HEAVY	Perigo de absorção cutânea.	
DISTILLATES (PETRÓLEO) PARAFFINIC (CAS 64742-65-0)	SOLVENT-DEWAXED HEAVY	Perigo de absorção cutânea.	
UE. Limites de exposição profissional segundo o Anexo III, Parte A da Diretiva 2004/37/CE: designação relativa à pele			
DISTILLATES (PETRÓLEO) PARAFFINIC (CAS 64742-54-7)	SOLVENT-DEWAXED HEAVY	Perigo de absorção cutânea.	
DISTILLATES (PETRÓLEO) PARAFFINIC (CAS 64742-65-0)	SOLVENT-DEWAXED HEAVY	Perigo de absorção cutânea.	
França LEP Obrigatórios (LEPO): Designação cutânea			
DISTILLATES (PETRÓLEO) PARAFFINIC (CAS 64742-54-7)	SOLVENT-DEWAXED HEAVY	Perigo de absorção cutânea.	
DISTILLATES (PETRÓLEO) PARAFFINIC (CAS 64742-65-0)	SOLVENT-DEWAXED HEAVY	Perigo de absorção cutânea.	
LEO da Islândia: notação cutânea			
DISTILLATES (PETRÓLEO) PARAFFINIC (CAS 64742-54-7)	SOLVENT-DEWAXED HEAVY	Perigo de absorção cutânea.	

DISTILLATES (PETRÓLEO) SOLVENT-DEWAXED HEAVY Perigo de absorção cutânea.
PARAFFINIC (CAS 64742-65-0)

Valores-limite de Exposição da Irlanda: notação cutânea

DISTILLATES (PETRÓLEO) SOLVENT-DEWAXED HEAVY Perigo de absorção cutânea.
PARAFFINIC (CAS 64742-54-7)
DISTILLATES (PETRÓLEO) SOLVENT-DEWAXED HEAVY Perigo de absorção cutânea.
PARAFFINIC (CAS 64742-65-0)

LEO da Lituânia: notação cutânea

DISTILLATES (PETRÓLEO) SOLVENT-DEWAXED HEAVY Perigo de absorção cutânea.
PARAFFINIC (CAS 64742-54-7)
DISTILLATES (PETRÓLEO) SOLVENT-DEWAXED HEAVY Perigo de absorção cutânea.
PARAFFINIC (CAS 64742-65-0)

LEO (vinculativo) dos Países Baixos: notação cutânea

DISTILLATES (PETRÓLEO) SOLVENT-DEWAXED HEAVY Perigo de absorção cutânea.
PARAFFINIC (CAS 64742-54-7)
DISTILLATES (PETRÓLEO) SOLVENT-DEWAXED HEAVY Perigo de absorção cutânea.
PARAFFINIC (CAS 64742-65-0)

LEO da Roménia: notação cutânea

DISTILLATES (PETRÓLEO) SOLVENT-DEWAXED HEAVY Perigo de absorção cutânea.
PARAFFINIC (CAS 64742-54-7)
DISTILLATES (PETRÓLEO) SOLVENT-DEWAXED HEAVY Perigo de absorção cutânea.
PARAFFINIC (CAS 64742-65-0)
DISTILLATES (PETRÓLEO) SOLVENT-DEWAXED HEAVY Perigo de absorção cutânea.
PARAFFINIC (CAS 848301-69-9)

LEO da Eslováquia para Carcinogénicos e Mutagénicos: notificação cutânea

DISTILLATES (PETRÓLEO) SOLVENT-DEWAXED HEAVY Perigo de absorção cutânea.
PARAFFINIC (CAS 64742-54-7)
DISTILLATES (PETRÓLEO) SOLVENT-DEWAXED HEAVY Perigo de absorção cutânea.
PARAFFINIC (CAS 64742-65-0)

Eslovénia. CMR. Proteção dos trabalhadores da exposição a agentes cancerígenos e mutagénicos (ULRS 101/2005, na sua última redação)

DISTILLATES (PETRÓLEO) SOLVENT-DEWAXED HEAVY Perigo de absorção cutânea.
PARAFFINIC (CAS 64742-54-7)
DISTILLATES (PETRÓLEO) SOLVENT-DEWAXED HEAVY Perigo de absorção cutânea.
PARAFFINIC (CAS 64742-65-0)

Valores-limite de Exposição da Suécia: notação cutânea

DISTILLATES (PETRÓLEO) SOLVENT-DEWAXED HEAVY Perigo de absorção cutânea.
PARAFFINIC (CAS 64742-54-7)
DISTILLATES (PETRÓLEO) SOLVENT-DEWAXED HEAVY Perigo de absorção cutânea.
PARAFFINIC (CAS 64742-65-0)

8.2. Controlo da exposição

Controlos técnicos adequados

Deve ser fornecida ventilação adequada quando o material for aquecido ou quando houver a formação de névoa. Proporcionar boa ventilação, incluindo exaustão, para garantir que os limites de exposição no trabalho definidos não sejam ultrapassados.

Medidas de proteção individual, nomeadamente equipamentos de proteção individual

Informação geral

Não disponível.

Proteção ocular/facial

Recomenda-se o uso de óculos e viseira.

Proteção da pele

- Proteção das mãos

Recomenda-se o uso de luvas resistentes a produtos químicos. Se existir a hipótese de contacto com os braços, recomenda-se o uso de luvas de punho comprido, resistentes a produtos químicos.

- Outras

Recomenda-se o uso de vestuário resistente a óleos/produtos químicos. Lave o vestuário contaminado antes de ser novamente utilizado.

Proteção respiratória

Em circunstâncias normais, não se requer o uso de respirador. Em caso de ventilação insuficiente, usar equipamento respiratório adequado.

Perigos térmicos

Quando necessário, usar vestuário de proteção térmica adequado.

Medidas de higiene

Observar sempre boas medidas de higiene pessoal, tais como lavar-se depois de manusear o material e antes de comer, beber ou fumar. Lavar frequentemente as roupas de trabalho para remoção de contaminantes. Eliminar o calçado que não puder ser limpo.

Controlo da exposição ambiental

Não disponível.

SECÇÃO 9. Propriedades físico-químicas

9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

Estado físico

Líquido.

Forma

Líquido.

Cor	água Branca ou sem cor
Odor	Semelhante ao hidrocarboneto.
Ponto de fusão/ponto de congelação	-16,88 °C (1,62 °F) ASTM D5949/ ISO 3016
Ponto de ebulição ou ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição	347,22 °C (657 °F) ASTM D2887/ ISO 3294
Inflamabilidade	Não aplicável.
Limites superior/inferior de inflamabilidade ou de explosividade	
Limite de explosividade – inferior (%)	Não disponível.
Limite de explosividade – superior (%)	Não disponível.
Ponto de inflamação	215,6 °C (420,0 °F) Método Cleveland Open Cup ASTM D92/ ISO 2592
Temperatura de autoignição	>315,56 °C (>600 °F) ASTM E659
Temperatura de decomposição	Não disponível.
pH	Não aplicável
Viscosidade cinemática	Não disponível.
Solubilidade	
Solubilidade (água)	Insolúvel
Coeficiente de partição (n-octanol/água) (valor logarítmico)	Não estabelecido.
Pressão de vapor	Não disponível.
Densidade e/ou densidade relativa	
Densidade relativa	0,85 (15,56 °C (60 °F) ASTM D4052/ ISO 12185)
Densidade de vapor	Não disponível.
Características das partículas	Não disponível.
9.2. Outras informações	
9.2.1. Informações relativas às classes de perigo físico	Não estão disponíveis mais informações relevantes.
9.2.2. Outras características de segurança	
Viscosidade	21,2 cSt (40 °C (104 °F) ASTM D445/ ISO 3104)
SECÇÃO 10. Estabilidade e reatividade	
10.1. Reatividade	Agentes fortemente comburentes.
10.2. Estabilidade química	Estável.
10.3. Possibilidade de reações perigosas	Não ocorre polimerização perigosa.
10.4. Condições a evitar	Evitar temperaturas que excedam o ponto de inflamação. Contacto com materiais incompatíveis.
10.5. Materiais incompatíveis	Agentes fortemente comburentes.
10.6. Produtos de decomposição perigosos	Durante a decomposição, este produto emite monóxido de carbono, dióxido de carbono e/ou hidrocarbonetos de baixo peso molecular.
SECÇÃO 11. Informação toxicológica	
Informação geral	Não disponível.
Informações sobre vias de exposição prováveis	
Inalação	Pode ser nocivo por inalação. No entanto, este produto atualmente não satisfazem os critérios para classificação.
Contacto com a pele	O contacto prolongado ou frequente pode retirar oleosidade à pele e secá-la, causando desconforto e dermatite.
Contacto com os olhos	Pode ser irritante para os olhos.
Ingestão	Pode causar desconforto gastrointestinal se ingerido. Não induza o vômito. O vômito pode aumentar o risco de aspiração do produto.
Sintomas	Não disponível.

11.1. Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008

Toxicidade aguda		Não classificado.
Componentes	Espécie	Resultados dos testes
DISTILLATES (PETRÓLEO) SOLVENT-DEWAXED HEAVY PARAFFINIC (CAS 848301-69-9)		
<u>Agudo</u>		
Dérmico		
DL50	Coelho	> 5 mg/kg

Não disponível. * As estimativas para o produto podem ser baseadas em dados adicionais do componente não apresentados.

Corrosão/irritação cutânea	Não classificado. Pode causar ressecamento da pele, mas não é nem um irritante nem sensibilizante.		
Lesões/irritações oculares graves	Não classificado.		
Sensibilização respiratória	Não classificado.		
Sensibilização cutânea	Não classificado.		
Mutagenicidade em células germinativas	Não mutagénico com base na modificação do ensaio de Ames.		

Polónia . Order concerning carcinogenic and mutagenic substances in the workplace, as amended

DISTILLATES (PETRÓLEO) SOLVENT-DEWAXED HEAVY PARAFFINIC (CAS 848301-69-9) Mutagénico, categoria 1B.

Carcinogenicidade	Note L - Satisfaz UE exigência de menos de 3% (w / w) de extracto de DMSO para o composto total de aromáticos policíclicos (CAP) usando IP 346.		
-------------------	---	--	--

Hungria. 26/2000 EüM Portaria relativa à proteção contra e prevenção dos riscos relacionados com a exposição a carcinogénios no trabalho (como modificado)

DISTILLATES (PETRÓLEO) SOLVENT-DEWAXED HEAVY PARAFFINIC (CAS 64742-54-7)
DISTILLATES (PETRÓLEO) SOLVENT-DEWAXED HEAVY PARAFFINIC (CAS 848301-69-9)

Monografias do IARC. Avaliação global da carcinogenicidade

DISTILLATES (PETRÓLEO) SOLVENT-DEWAXED HEAVY PARAFFINIC (CAS 64742-54-7) 3 Não classificado quanto à carcinogenicidade em humanos.

Toxicidade reprodutiva	Não contém ingredientes classificados como tóxicos para a reprodução		
Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição única	Não classificado.		
Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição repetida	Não classificado.		
Perigo de aspiração	Não classificado.		
Informações sobre misturas versus informações sobre substâncias	Não existe informação disponível.		

11.2. Informações sobre outros perigos

Propriedades desreguladoras do sistema endócrino	Esta substância não apresenta propriedades desreguladoras do sistema endócrino no que diz respeito à saúde humana, pois não cumpre os critérios de avaliação estabelecidos nos Regulamentos (CE) n.º 1907/2006, (UE) n.º 2017/2100 e (UE) 2018/605.		
Outras informações	Não disponível.		

SECÇÃO 12. Informação ecológica

12.1. Toxicidade	Não se prevê que seja nocivo para os organismos aquáticos.		
------------------	--	--	--

Componentes		Espécie	Resultados dos testes
DISTILLATES (PETRÓLEO) SOLVENT-DEWAXED HEAVY PARAFFINIC (CAS 848301-69-9)			
Aquático			
Crustáceos	CE50	Pulga de água (daphnia pulex)	>= 2,7 - <= 5,1 mg/l, 48 horas
Peixe	CL50	Truta arco-íris, truta híbrida donaldson (Oncorhynchus mykiss)	8,8 mg/l, 96 horas
			8,8 mg/l, 96 horas
Agudo			
Crustáceos	CE50	Pulga de água (daphnia pulex)	2,7 - 5,1 mg/l, 48 horas
Peixe	CL50	Truta arco-íris, truta híbrida donaldson (Oncorhynchus mykiss)	8,8 mg/l, 96 horas

Componentes	Espécie	Resultados dos testes
		8,8 mg/l, 96 horas

Não disponível. * As estimativas para o produto podem ser baseadas em dados adicionais do componente não apresentados.		
12.2. Persistência e degradabilidade	Não inerentemente biodegradável.	
12.3. Potencial de bioacumulação	A bioacumulação não deve ser significativa devido à baixa solubilidade em água deste produto.	
Coeficiente de partição n-octanol/água (log Kow)	Não estabelecido.	
Fator de bioconcentração (BCF)	Não disponível.	
12.4. Mobilidade no solo	Não existem dados.	
12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB	Não é uma substância ou mistura PBT ou mPmB.	
12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endócrino	Não disponível.	
12.7. Outros efeitos adversos	Não são esperados quaisquer outros efeitos adversos para o ambiente (como destruição da camada de ozono, potencial de criação fotoquímica de ozono, rotura do sistema endócrino, potencial aquecimento global).	

SECÇÃO 13. Considerações relativas à eliminação

13.1. Métodos de tratamento de resíduos		
Resíduos	Eliminar de acordo com a regulamentação local. Evitar a eliminação no solo ou em cursos de água.	
Embalagens contaminadas	Os recipientes vazios devem ser levados para um local aprovado para a manipulação de resíduos para reciclagem ou destruição. Visto que os recipientes vazios podem reter resíduos do produto, seguir os avisos constantes no rótulo mesmo após o recipiente estar vazio. Propor a entrega de material de embalagem lavado a uma instalação de reciclagem local.	
Código da UE em matéria de resíduos	Os códigos dos resíduos devem ser atribuídos pelo utilizador baseando-se na aplicação para a qual o produto foi utilizado. Não aplicável.	
Métodos de eliminação/informação	Nenhum componente foi identificado como resíduo perigoso. As recomendações para eliminação são baseadas no material, tal como é colocado no mercado. Os resíduos deve estar de acordo com as actuais normas e regulamentos, bem como com as características do material, na altura da eliminação.	
Precauções especiais	Eliminar de acordo com as normas aplicáveis.	

SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

ADR

14.1. Número ONU

Não controlado como mercadoria perigosa.

14.2. Designação oficial de transporte da ONU

Não controlado como mercadoria perigosa.

14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte

Classe

Não atribuído.

Perigo subsidiário

-

Nº do perigo (ADR)

Não atribuído.

Código de restrição em túneis

Não atribuído.

14.4. Grupo de embalagem

-

14.5. Perigos para o ambiente

Não.

14.6. Precauções especiais para o utilizador

Não atribuído.

RID

14.1. Número ONU

Não controlado como mercadoria perigosa.

14.2. Designação oficial de transporte da ONU

Não controlado como mercadoria perigosa.

14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte

Classe

Não atribuído.

Perigo subsidiário

-

14.4. Grupo de embalagem

-

14.5. Perigos para o ambiente

Não.

14.6. Precauções especiais para o utilizador Não atribuído.

ADN

14.1. Número ONU Não controlado como mercadoria perigosa.

14.2. Designação oficial de transporte da ONU Não controlado como mercadoria perigosa.

14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte

Classe Não atribuído.

Perigo subsidiário -

14.4. Grupo de embalagem -

14.5. Perigos para o ambiente Não.

14.6. Precauções especiais para o utilizador Não atribuído.

IATA

14.1. UN number Not regulated as dangerous goods.

14.2. UN proper shipping name Not regulated as dangerous goods.

14.3. Transport hazard class(es)

Class Not assigned.

Subsidiary hazard -

14.4. Packing group -

14.5. Environmental hazards No.

14.6. Special precautions for user Not assigned.

IMDG

14.1. UN number Not regulated as dangerous goods.

14.2. UN proper shipping name Not regulated as dangerous goods.

14.3. Transport hazard class(es)

Class Not assigned.

Subsidiary hazard -

14.4. Packing group -

14.5. Environmental hazards

Marine pollutant No.

EmS Not assigned.

14.6. Special precautions for user Not assigned.

14.7. Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI Não estabelecido.

Informação geral Não controlado como mercadoria perigosa.

SECÇÃO 15. Informação sobre regulamentação

15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

Regulamentos da UE

Regulamento (CE) N.º 1005/2009 relativo às substâncias que empobrecem a camada de ozono, Anexos I e II, conforme alterado

Não consta das listagens.

Regulamento (CE) N.º 2019/1021 relativo a poluentes orgânicos persistentes (reformulado), alterado

Não consta das listagens.

Regulamento (UE) N.º 649/2012 relativo à exportação e importação de produtos químicos perigosos, Anexo I, Parte 1, conforme alterado

Não consta das listagens.

Regulamento (UE) N.º 649/2012 relativo à exportação e importação de produtos químicos perigosos, Anexo I, Parte 2, conforme alterado

Não consta das listagens.

Regulamento (UE) N.º 649/2012 relativo à exportação e importação de produtos químicos perigosos, Anexo I, Parte 3, conforme alterado

Não consta das listagens.

Regulamento (UE) N.º 649/2012 relativo à exportação e importação de produtos químicos perigosos, Anexo V, conforme alterado

Não consta das listagens.

Regulamento (CE) n.º 166/2006 Anexo II Registo das Emissões e Transferências de Poluentes, na última redação que lhe foi dada

Não consta das listagens.

Regulamento (CE) n.º 1907/2006, REACH n.º 10 do Artigo 59.º Lista de substâncias candidatas tal como publicada pela ECHA.

Não consta das listagens.

Autorizações

Regulamento (CE) n.º 1907/2006 REACH Anexo XIV Substância sujeita a autorização, na sua última redacção

Não consta das listagens.

Restrições à utilização

Alteração ao Regulamento (CE) N.º 1907/2006 relativo ao registo, avaliação, autorização e restrição dos produtos químicos (REACH), no que respeita ao Anexo XVII – Devem ser consideradas as condições de restrição indicadas para o número de entrada associado

DISTILLATES (PETRÓLEO) SOLVENT-DEWAXED HEAVY 28
PARAFFINIC (CAS 64742-54-7)
DISTILLATES (PETRÓLEO) SOLVENT-DEWAXED HEAVY PARAFFINIC (CAS 848301-69-9)

Diretiva 2004/37/CE: relativa à proteção dos trabalhadores contra riscos ligados à exposição a agentes cancerígenos ou mutagénicos durante o trabalho, conforme alterada

DISTILLATES (PETRÓLEO) SOLVENT-DEWAXED HEAVY PARAFFINIC (CAS 848301-69-9)
DISTILLATES (PETRÓLEO) SOLVENT-DEWAXED HEAVY PARAFFINIC (CAS 64742-54-7)
DISTILLATES (PETRÓLEO) SOLVENT-DEWAXED HEAVY PARAFFINIC (CAS 64742-65-0)

Regulamento 2019/1148 relativo à comercialização e utilização de precursores de explosivos, Anexo I, conforme alterado

Não consta das listagens.

Regulamento (UE) 2019/1148 relativo à comercialização e utilização de precursores de explosivos, Anexo II, conforme alterado

Não consta das listagens.

Outros regulamentos

The product is classified and labelled in accordance with Regulation (EC) 1272/2008 (CLP Regulation) as amended. This Safety Data Sheet complies with the requirements of Regulation (EU) 2020/878.

Regulamentos nacionais

Cumprir a regulamentação nacional para manuseamento de produtos químicos, de acordo com a Diretiva 98/24/CE, última versão. Germany: WGK 1

Regulamentação em França

France INRS Table of Occupational Diseases

DISTILLATES (PETRÓLEO) SOLVENT-DEWAXED HEAVY PARAFFINIC (CAS 64742-54-7)	Affections provoquées par les huiles et graisses d'origine minérale ou de synthèse 36
DISTILLATES (PETRÓLEO) SOLVENT-DEWAXED HEAVY PARAFFINIC (CAS 64742-65-0)	Affections provoquées par les huiles et graisses d'origine minérale ou de synthèse 36
DISTILLATES (PETRÓLEO) SOLVENT-DEWAXED HEAVY PARAFFINIC (CAS 848301-69-9)	Affections cutanées ou affections des muqueuses provoquées par les goudrons de houille, les huiles de houille (comprenant les fractions de distillation dites phénoliques, naphtaléniques, acénaphéniques, anthracéniques et chryséniques), les brais de houil 16

15.2. Avaliação da segurança química Não foi efetuada qualquer Avaliação da Segurança Química.

Condições do inventário

País(es) ou região	Nome no inventário	Em inventário (sim/não)
Austrália	Inventário Australiano de Químicos Industriais (AICIS)	Sim
Canadá	Lista de Substâncias Domésticas (DSL)	Sim
Canadá	Lista de Substâncias Não-Domésticas (NDSL)	Não
China	Inventário das Substâncias Químicas Existentes na China (IECSC)	Sim
Europa	Inventário Europeu das Substâncias Químicas Existentes no Mercado (EINECS)	Sim
Europa	Lista Europeia de Substâncias Químicas Notificadas (ELINCS)	Não
Japão	Inventário de Substâncias Químicas Novas e Existentes (ENCS)	Sim
Coreia	Lista de Químicos Existentes (ECL)	Sim
Nova Zelândia	Inventário da Nova Zelândia	Sim
Filipinas	Inventário Filipino de Químicos e Substâncias Químicas (PICCS)	Sim
Taiwan	Inventário de Substâncias Químicas de Taiwan (TCSI)	Sim

País(es) ou região	Nome no inventário	Em inventário (sim/não)
Estados Unidos e Porto Rico	Inventário do Acto de Controlo de Substâncias Tóxicas (TSCA)	Sim
*Um "Sim" indica que todos os componentes deste produto cumprem os requisitos do inventário administrado pelo(s) respectivo(s) país(es) Um "Não" indica que um ou mais componentes do produto não estão listados ou isentos de listagem no inventário administrado pelo(s) respectivo(s) país(es).		

SECÇÃO 16. Outras informações

Lista das abreviaturas

ADN: Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Via Navegável Interior.

ADR: Acordo relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada.

AGW: Arbeitsplatzgrenzwert (Occupational threshold limit value – Germany (Valor-limite profissional – Alemanha)).

CAS: Chemical Abstracts Service (Serviço de Resumos de Química).

CEN: Comité Europeu de Normalização.

IATA: Associação Internacional de Transporte Aéreo.

Código IBC: Código Internacional para a Construção e o Equipamento dos Navios de Transporte de Produtos Químicos Perigosos a Granel.

IMDG: Transporte Marítimo Internacional de Mercadorias Perigosas.

CMA: Concentração Máxima Admissível

MARPOL: Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios.

PBT: Persistent, bioaccumulative and toxic (Persistente, bioacumulável e tóxico).

RID: Regulamento Relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Caminho-De-Ferro.

STEL: Limite de exposição de curta duração.

TLV: Valor-limite.

TWA: Média ponderada no tempo.

VLE: Valor-limite de Exposição.

VME: Valor Médio de Exposição.

mPmB: Muito persistente e muito bioacumulável.

Referências

ACGIH

ACGIH Documentation of the Threshold Limit Values and Biological Exposure Indices (Documentação da ACGIH relativa aos valores-limite de limiar e índices de exposição biológica)

Monografias do CIIC. Avaliação global da carcinogenicidade

Manual de registo no serviço Chemical Abstracts (Chemical Abstracts Service Registry Handbook)

CRC: (Manual de Química e Física (Handbook of Chemistry and Physics)

Cartões de Segurança ILO

Organização Internacional do Trabalho

Lista de Poluentes Marítimos da Organização Marítima Internacional

Fichas de Substâncias Químicas Perigosas da NFPA (Agência Nacional de Protecção de Incêndios)

Guia de bolso NIOSH

Registo dos Efeitos Tóxicos das Substâncias Químicas (RTECS)

Regulamentos sobre Materiais Perigosos US DOT

Não aplicável.

Informação acerca do método de avaliação conducente à classificação da mistura

Texto por extenso de quaisquer advertências que tenham sido mencionadas de forma abreviada nas secções 2 a 15

H224 Líquido e vapor extremamente inflamáveis.

H304 Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias.

H310 Mortal em contacto com a pele.

H340 Pode provocar anomalias genéticas.

H350 Pode provocar cancro.

H411 Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Informação sobre revisão

Este documento foi submetido a alterações significativas e deverá ser revisto na totalidade.

Informação sobre formação

Seguir as instruções da formação ao manusear este material.

Declaração de exoneração de responsabilidade

As informações fornecidas nesta Ficha de Dados de Segurança são correctas, de acordo com os nossos conhecimentos, informações e convicções à data da sua publicação. As informações fornecidas são concebidas apenas como orientação para que seja seguro manusear, utilizar, processar, armazenar, transportar, eliminar e libertar o produto, não sendo consideradas como garantia ou especificação de qualidade. As informações relacionam-se apenas com o material específico designado e não podem ser válidas para este material utilizado em combinação com quaisquer outros materiais ou em qualquer processo, excepto se especificado no texto. A Ergon International EWV não pode antecipar todas as condições mediante as quais esta informação e respectivo produto ou os produtos de outros fabricantes que possam ser utilizados em conjunto com o respectivo produto. É da responsabilidade do utilizador garantir condições seguras de manuseamento, armazenamento e eliminação do produto e assumir a responsabilidade por perdas, ferimentos, danos ou despesas devido a utilização indevida. As informações constantes nesta ficha foram escritas com base nos melhores conhecimentos e experiência atualmente disponíveis.